

Loopgeluid en contactgeluidreducerende ondervloer voor click laminaat

- Dampremmende folie
- Geringe dikte, slechts 2,0 mm dik
- Zelfklevende overlap
- Loopgeluid reductie van 28%
- Contactgeluidreductie van 11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w in combinatie met click laminaat



BlueFloor® is een ondervloer speciaal voor loopgeluid en contactgeluidreductie in combinatie met Click laminaat.

BlueFloor® is voorzien van een PE folie met zelfklevende overlap die dient als dampremmende laag. De ondervloer is ook geschikt voor alle finer en lamelparket.

BlueFloor® reduceert uitstekend het loopgeluid en kan de concurrentie makkelijk aan.

BlueFloor® behaalt in combinatie met click laminaat een contactgeluidreductie van 11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w gemeten volgens de ISO 10140-3: 2010 belast met 23 kg/m².

Productspecificaties

Technische gegevens

Artikelnummer	163.500
Dikte / Tolerantie (mm)	2,0 / ± 0,1
Breedte (cm)	100 cm
Maatvoering (cm) / Tolerantie (mm / mm ¹)	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	Fysisch vertakt polyolefineschuim
Kleur	Lichtblauw / Transparante folie
Densiteit (kg / m ³)	68
R _m waarde (m ² K.W ⁻¹)	0,054
Gewicht per m ²	300 gram
Loopgeluid reductie (RWS) (volgens EPLF working draft 021029-5 F1)	28%
Brandklasse EN 13501-1	E _{fl-s1}
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3:2010 belast met 23 kg / m ² in combinatie met Click laminaat	11 dB ΔL _{lin} / 22 dB ΔL _w
Compressive strenght (indruk 0,5 mm volgens de norm EN 826)	95 kPa
Compressive creep (volgens de norm EN 1606)	25 kPa
Dynamic load (volgens de norm EN 13793)	> 100.000

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	15 m ² per rol
Palletinhoud	1 doos (20 rol) = 300 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	800 x 1200 x 1250
Palletgewicht	105 kg

Toepassing

Loopgeluid en contactgeluidreducerende ondervloer voor click laminaat.

Uw leverancier

BLUE
3400
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

Rol

15 m²

• Breedte 100 cm

Dikte 2,0 mm



Noise
Reduction



www.tuv.com
ID 0000038492

